

Spirálový hnětač s pevnou díží

typ VIS - R line

LP Group, Itálie

Dvourychlostní spirálový hnětač je určen pro tužší těsta s nižším obsahem vody (45%). Silnější převody a pomalejší otáčky spirály zajistí výborné a šetrné zamísení všech druhů těst od 60 do 250 kg.

Základní charakteristika:

- ☐ robustní konstrukce
- ☐ 2 samostatné motory – díže a spirála
- ☐ dvě rychlosti spirály
- ☐ možnost přepnutí otáčení díže na zpětný chod při první rychlosti hnětení
- ☐ snadné vyjmutí těsta díky tlačítku pro samostatný chod díže
- ☐ jednoduchý ovládací panel – dva budíky
- ☐ středový pevný kopist

Volitelná výbava:

- ☐ víko díže – nerezová mřížka nebo transparentní plast
- ☐ jednoduchý ovládací panel – dva budíky nebo elektronický



Technická data

Model VIS - R	60	80	120	160	200	250
Hmotnost těsta max kg	60	80	120	160	200	250
Hmotnost mouky kg	36	50	75	100	125	150
Objem díže L	117	131	188	266	306	378
Výška po hranu díže mm	851	881	930	946	946	946
Příkon kW spirála/díže	4,8/0,55	5,2/0,55	6,2/0,55	12/0,75	12/0,75	12/1,1
Šíře stroje mm	698	698	779	879	940	1035
Hloubka stroje mm	1126	1126	1251	1497	1522	1650
Výška stroje mm	1385	1385	1502	1582	1582	1612
Otáčky spirály / min	78 / 180	87 / 182	92 / 187	88 / 180	88 / 180	75 / 154
Otáčky díže / min	13	13	13	12,5	12,5	12,5
Připojení	400 V, charakteristika jističe „C“					